

Porte Engin agricole



ÉQUIPEMENT STANDARD



- Plancher en tôle larmée 3/5
- Roues sur le côté ou roues dessous
- Protection des roues avec fer plat sur les 2 longueurs
- Barre de blocage à l'avant
- 2 rampes de chargement à l'arrière réglables sur toute la largeur en tôle larmée pliée
- 2 béquilles de chargement à l'arrière
- Feux incorporés dans le bouclier
- Béquille cric à l'avant



Type	Longueur	Largeur	PTC	Essieu	Roues
PE 70 RC V 35	3.50 m	1.80 m	7000 kg	Carré 706 AF Hyd	12x15-14 ply
PE 70 RC V 40	4.00 m	2.05 m	7000 kg	Carré 706 AF Hyd	305/70R19.5
PE 70 RC V 45	4.50 m	2.05 m	7000 kg	Carré 706 AF Hyd	305/70R19.5
PE 70 RC V 50	5.00 m	2.05 m	7000 kg	Carré 706 AF Hyd	305/70R19.5
PE 99 RD V 50	5.00 m	2.50 m	9900 kg	Carré 808 AF Hyd	445/45R19.5
PE 99 RD V 60	6.00 m	2.50 m	9900 kg	Carré 808 AF Hyd	445/45R19.5
PE 140 RD V 60	6.00 m	2.50 m	14000 kg	Tandem Carré 808 AF Hyd	445/45R19.5
PE 140 RD V 70	7.00 m	2.50 m	14000 kg	Tandem Carré 808 AF Hyd	445/45R19.5
PE 180 RD V 60	6.00 m	2.50 m	18000kg	Tandem Carré 908 AF Hyd	445/45R19.5
PE 180 RD V 70	7.00 m	2.50 m	18000kg	Tandem Carré 908 AF Hyd	445/45R19.5

ÉLÉMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS



Porteengin roues dessous avec rampes



Basculement manuel (modèle RC)



Porteengin roues sur côtés avec rampes



2 béquilles cric à manivelle à l'arrière



Béquille sabot réglable



Flèche ressort et béquille hydraulique



Barre de blocage avant

Option supplémentaire :

- Rampes arrières hydraulique réglable



☎ 04 76 55 10 08

@ jpconstruction@wanadoo.fr

- **JP construction** -

📍 ZI Chartreuse Guiers
38380 Entre Deux Guiers

www.jp-construction.fr